

B-FIX

U201, 651 C, 651 XT



POLYCHLOROPRENE ADHESIVES

PROFESSIONAL USE

GENERAL PURPOSE

**Adesivi policloro-
prenici a contatto per
l'incollaggio di
gomma, cuoio, pelle,
moquette, tessuti,
laminati plastici, ecc.**

**Polychloroprene
contact adhesives
for bonding rubber,
leather, carpets,
textiles, plastic lami-
nates, etc.**

**Adhésifs polychloro-
propéniques de
contact pour le collage
de caoutchouc, cuir,
tapis, tissus, laminés
plastiques, etc.**

**Adhesivos policloro-
prenicos de contacto
para pegar caucho,
cuero, moqueta,
textiles, laminados
plásticos, etc.**



**since 1962
chemicals
made in Italy**

B-FIX

U201, 651 C, 651 XT

B-FIX U201 è un adesivo a contatto per impieghi generici di colore giallo. È particolarmente indicato per l'incollaggio di laminati plastici (es. formica), sughero, moquette, tessuti, gomma, pelle, cuoio, cartone a se stessi ed a superfici rigide quali metalli, cemento, legno, ed altri materiali. B-FIX U201 ha un'alta velocità di presa e una buona resistenza alle alte temperature. B-FIX U201 viene abitualmente applicato a pennello o a rullo. Stendere sulle due parti. Attendere l'evaporazione dei solventi per almeno 15-20 min, quindi accoppiare le due parti e pressare uniformemente per almeno 12 secondi, avendo cura di non imprigionare bolle d'aria. Su materiali porosi si raccomanda l'applicazione di due mani di B-FIX U201.

B-FIX 651C è un adesivo a contatto ideale anche per impieghi generici e con notevoli prestazioni d'incollaggio, e data la sua particolare composizione può essere impiegato in molteplici applicazioni nell'industria calzaturiera ad eccezione dell'incollaggio della suola. B-FIX 651C ha inoltre una ottima resistenza alle alte temperature, e viene abitualmente applicato a pennello oppure a rullo. Prima di procedere all'incollaggio, assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite ed asciutte. Spalmare uniformemente su entrambe le superfici e fare asciugare per un tempo medio di 20 minuti. Accoppiare quindi le due parti e pressare uniformemente alla massima pressione possibile.

B-FIX 651XT è un adesivo a contatto trasparente particolarmente indicato, anche nell'industria della calzatura, quando è necessario un film di adesivo estremamente chiaro e trasparente. È impiegabile in una vasta varietà di materiali ed è particolarmente indicato per l'incollaggio di pelle con gomma. B-FIX 651XT viene normalmente applicato a pennello oppure a rullo. Prima di procedere con l'incollaggio, assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite ed asciutte. Spalmare uniformemente su entrambe le superfici e fare asciugare per un tempo medio di 20 minuti. Accoppiare quindi le due parti e pressare uniformemente alla massima pressione possibile.

B-FIX U201 is a general purpose contact adhesive yellow, suitable for reliable and permanent bonding. It is suitable for bonding plastic laminates (e.g. formica), carpet, foam rubber, leather, synthetic leather, and hide to each other or to rigid materials, such as wood, refined or unrefined sheet metal, plastic, and other. B-FIX U201 shows good green strength and heat resistance. B-FIX U201 is usually applied by brush or by roller coater. Spread the adhesive on both surface. Let it dry for at least 15-20 min, then put the two parts together and then press them evenly for at least 12 seconds, taking care not to trap air bubbles. With the use of porous materials, two coats of B-FIX U201 are often suggested.

B-FIX 651C is a contact adhesive, ideal also for general use and with high bonding performances. Given its particular composition, it can be used in many applications in the footwear industry except for the bonding of the sole. B-FIX 651C also has excellent resistance to high temperatures, and is usually applied by brush or roller. Before gluing, make sure that the surfaces to be glued are clean and dry. Spread evenly on both surfaces and allow to dry for an average time of 20 minutes. Then couple the two parts and press evenly to the maximum possible pressure.

B-FIX 651XT is a transparent contact adhesive particularly suitable, even in the footwear industry, when an extremely clear and transparent adhesive film is required. It can be used in a wide variety of materials and is particularly suitable for bonding leather with rubber. B-FIX 651XT is normally applied by brush or roller. Before gluing, make sure that the surfaces to be glued are clean and dry. Spread evenly on both surfaces and allow to dry for an average time of 20 minutes. Then couple the two parts and press evenly to the maximum possible pressure.

B-FIX U201 est un adhésif de contact pour usages généraux de couleur jaune. Il est particulièrement indiqué pour le collage de mélaminés plastiques (ex. formica), moquette, textiles, caoutchouc, liège, cuir, carton entre eux mêmes et avec des surfaces rigides, comme bois, métaux, béton. B-FIX U201 a une haute rapidité de prise et une bonne résistance aux hautes températures. B-FIX U201 est habituellement appliqué à la brosse ou à rouleau. Étalez-le sur les deux parties. Attendre l'évaporation des solvants au moins 15-20 minutes, puis coupler les deux parties et presser uniformément pour au moins 12 seconds, ayant soin de n'emprisonner aucune bulle d'air. Sur les matériaux poreux, on conseille l'application de deux couches de B-FIX U201.

B-FIX 651C est un adhésif de contact idéal aussi pour les applications générales, et avec des performances de collage remarquables. Compte tenu de sa composition particulière, il peut être utilisé dans de nombreuses applications dans l'industrie de la chaussure, à l'exception du collage de la semelle. B-FIX 651C a également une excellente résistance à haute température et est généralement appliqué au pinceau ou au rouleau. Avant de procéder au collage, assurez-vous que les surfaces à coller sont propres et sèches. Étalez uniformément sur les deux surfaces et laissez sécher pendant une durée moyenne de 20 minutes. Couplez ensuite les deux parties et pressez uniformément à la pression la plus élevée possible.

B-FIX 651XT est un adhésif de contact transparent particulièrement adapté, même dans l'industrie de la chaussure, lorsqu'un film adhésif extrêmement clair et transparent est nécessaire. Il peut être utilisé dans une grande variété de matériaux et est particulièrement adapté pour le collage du cuir avec du caoutchouc. B-FIX 651XT est normalement appliqué au pinceau ou au rouleau. Avant de procéder au collage, assurez-vous que les surfaces à coller sont propres et sèches. Étalez uniformément sur les deux surfaces et laissez sécher pendant une durée moyenne de 20 minutes. Couplez ensuite les deux parties et pressez uniformément à la pression la plus élevée possible.

B-FIX U201 es un adhesivo de contacto para usos generales, de color amarillo. Es especialmente adecuado para unir laminados de plástico (p. ej., fórmica), corcho, moqueta, tejidos, caucho, cuero, cartón consigo mismos y con superficies rígidas como metales, cemento, madera y otros materiales. B-FIX U201 tiene una alta velocidad de adherencia y buena resistencia a las altas temperaturas. B-FIX U201 se aplica normalmente con brocha o rodillo. Hay que extender la cola sobre las dos superficies a pegar, esperar a que el solvente se evapore durante al menos 15-20 minutos, acoplar las dos partes y presionar uniformemente durante al menos 12 segundos, teniendo cuidado de no crear burbujas de aire. Sobre materiales porosos se recomienda aplicar dos capas de B-FIX U201.

B-FIX 651C es un adhesivo de contacto ideal también para usos generales y con notables prestaciones de unión. Dada su particular composición, se puede utilizar en múltiples aplicaciones en la industria del calzado con excepción del encolado de la suela. B-FIX 651C también tiene una excelente resistencia a altas temperaturas, y se aplica habitualmente con brocha o rodillo. Antes de pegar, deben asegurarse de que las superficies a pegar estén limpias y secas, extender uniformemente sobre ambas superficies y dejar secar durante un tiempo medio de 20 minutos. Luego hay que acoplar las dos partes y presionar uniformemente a la máxima presión posible.

B-FIX 651XT es un adhesivo de contacto transparente especialmente indicado, también en la industria del calzado, cuando se necesita una película adhesiva muy clara y transparente. Se puede utilizar en una amplia variedad de materiales y es especialmente adecuado para pegar cuero con caucho. B-FIX 651XT se aplica normalmente con brocha o rodillo. Antes de proceder con el encolado, deben asegurarse de que las superficies a pegar estén limpias y secas, extender uniformemente sobre ambas superficies y dejar secar durante un tiempo medio de 20 minutos. Luego hay que acoplar las dos partes y presionar uniformemente a la máxima presión posible.

Confezioni disponibili / Available packages / Emballages disponibles / Paquetes disponibles

G.W. KG 0,250
G.W. KG 0,500
G.W. KG 0,600

G.W. KG 1
G.W. KG 2,500
G.W. KG 3

G.W. KG 3,760
G.W. KG 4,670
G.W. KG 15

